

Мачта стальная свободностоящая серии МССВ (5 м - 15 м)

Мачты серии МССВ — это свободностоящие мачты изготовленные из круглых труб разного диаметра без оттяжек. Мачта имеет откидное основание для обслуживания навесного оборудования.

Мачты МССВ изготовлена из секций-труб диаметром 245/194/140 мм, соединенные между собой.

Данные мачты разработаны специалистами компании НордВерк для установки на объектах с жесткими требованиями к размерам установочной площадки, где использование оттяжек невозможно.

Мачты подходят для эксплуатации вплоть до VII ветрового и IV гололедного района.

Мачты МССВ предназначены для размещения легких и средних антенн и оборудования.

Высота производимых мачт серии МССВ составляет от 5 до 15 метров.

Мачта МССВ устанавливается на откидывающееся основание с заглубленным бетонным фундаментом.

Мачты МССВ предназначены для работы при температурах от -50 до +50°C.

Основные технические характеристики:

Высота мачты, м	Ветровой район (Гололедный район IV)						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
5	5,3 м2	4,0 м2	3,2 м2	2,4 м2	1,9 м2	1,6 м2	1,3 м2
	150 кг	140 кг	120 кг	70 кг	60 кг	50 кг	35 кг
6	4,2 м2	3,2 м2	2,6 м2	1,9 м2	1,5 м2	1,3 м2	1,0 м2
	140 кг	100 кг	75 кг	60 кг	50 кг	30 кг	35 кг
7	3,4 м2	2,6 м2	2,0 м2	1,5 м2	1,2 м2	1,0 м2	0,8 м2
	110 кг	85 кг	65 кг	50 кг	40 кг	35 кг	30 кг
8	2,7 м2	2,0 м2	1,6 м2	1,2 м2	1,0 м2	0,8 м2	0,7 м2
	90 кг	70 кг	60 кг	45 кг	35 кг	30 кг	25 кг
9	2,2 м2	1,7 м2	1,3 м2	1,0 м2	0,8 м2	0,7 м2	0,5 м2
	80 кг	60 кг	50 кг	40 кг	30 кг	25 кг	25 кг
10	1,8 м2	1,4 м2	1,1 м2	0,8 м2	0,7 м2	0,6 м2	0,4 м2
	70 кг	50 кг	40 кг	35 кг	25 кг	20 кг	20 кг
11	1,4 м2	1,1 м2	0,9 м2	0,6 м2	0,5 м2	0,4 м2	0,3 м2
	60 кг	45 кг	35 кг	30 кг	20 кг	15 кг	10 кг
12	1,1 м2	0,8 м2	0,7 м2	0,5 м2	0,4 м2	0,3 м2	
	45 кг	35 кг	30 кг	20 кг	15 кг	10 кг	
13	0,8 м2	0,6 м2	0,5 м2	0,4 м2	0,3 м2		
	35 кг	30 кг	20 кг	15 кг	10 кг		
14	0,6 м2	0,5 м2	0,4 м2	0,3 м2			
	25 кг	20 кг	15 кг	10 кг			
15	0,5 м2	0,4 м2	0,3 м2				
	20 кг	15 кг	10 кг				

